


# Unser Lagerprogramm



## Blechschauben

DIN 968 – DIN 7983  
Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt,  
Form C, Form F  
Antrieb: H, Z, Tx, ST  
Abmessungen: ST 2,2 x 4,5 mm bis  
ST 6,3 x 120 mm



## Gewindeschrauben

DIN 84 – DIN 7985  
Stahl 4.8, verzinkt  
Antrieb: H, Z, Tx  
Abmessungen: M2 x 4 mm bis  
M8 x 100 mm




## OEB-TAP

gewindefurchend, DIN 7500  
Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt,  
gleitbeschichtet  
Form: PE, CE, DE, EE, ME  
Antrieb: H, Z, Tx  
Abmessungen: M2 x 5 mm bis  
M10 x 40 mm




## OEB-Plast

für Kunststoffe / Thermoplaste  
Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt  
Linsenkopf, Flanschkopf, Senkkopf  
Antrieb: H, Z, Tx  
Abmessungen: 2,2 x 5 mm bis  
6 x 40 mm




## Spanplattenschrauben

Stahl  
Senkkopf, Linsenkopf  
Vollgewinde / Teilgewinde  
Antrieb: Z, Tx  
verzinkt, verzinkt-gelb  
Abmessungen: S 2,5 x 10 mm bis  
SP 6 x 150 mm



## Sechskantschrauben

DIN 931 / DIN 933  
ISO 4014 / ISO 4017  
Stahl 8.8, blank, verzinkt  
Abmessungen: M3 x 6 mm bis  
M30 x 180 mm



## Innensechskantschrauben

DIN 912 (ISO 4762)  
DIN 7991 (ISO 10642)  
Stahl 8.8 / Stahl 10.9  
blank, verzinkt  
Abmessungen: M3 x 6 mm bis  
M24 x 180 mm



## Sechskantmutter

DIN 934  
Stahl  
blank, verzinkt  
Abmessungen: M2 bis M33



## Unterlegscheiben

DIN 125 – DIN 9021  
Stahl  
blank, verzinkt  
Abmessungen: 2,2 mm bis 23 mm

Verkauf freibleibend aus Lagervorrat. Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Fehler und Irrtum ausdrücklich vorbehalten.

[www.eichhoff-schrauben.de](http://www.eichhoff-schrauben.de)

**Vielfalt auf  
höchstem Niveau**

Als verlässlicher Partner der Industrie  
stellen wir uns gern Ihren Aufgaben  
und beraten Sie für schnelle und kompetente Lösungen.

Otto Eichhoff GmbH & Co. KG

**O/E/B**